

## Q8 Formula Plus 15W-40

A3 / B3 乘用車發動機油

### 描述

Q8 Formula Plus 15W-40 是一種用於乘用車和輕型商用車的高性能發動機油。這種潤滑劑可確保最佳的發動機保護，保持發動機清潔並防止油泥形成。產品符合ACEA A3/B3要求。

### 應用

Q8 Formula Plus 15W-40 推薦用於配備汽油或液化石油氣發動機的乘用車和貨車。它適用於帶催化劑的發動機和正常吸氣以及渦輪增壓柴油發動機。產品符合ACEA A3/B3要求。

### 特徵

- 最佳的磨損預防確保發動機的長壽命。
- 高發動機清潔度提高發動機耐用性。
- 防銹和防腐蝕的高級保護。

### 規格 & 認證

<b>ACEA</b>	A3/B3	<b>MB</b>	229.1
<b>API</b>	CF	<b>VAG</b>	VW 501.01
<b>API</b>	SL	<b>VAG</b>	VW 505.00

### Properties

	Method	Unit	Typical
Density, 15 °C	D 4052	g/ml	0,884
Kinematic Viscosity, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Kin. Viscosity Base Oil at 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	107.7
Viscosity Index	D 2270	-	134
Borderline Pumping Temperature	D 3829	°C	-26.5
Pour Point	D 97	°C	-27
Flash Point, P-M	D 93	°C	202
Viscosity at high temp. & high shear rate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

以上數字並非規格。它們是在公差範圍內獲得的典型數字。